



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M3655idn

MULTIFUNCIONAL A4 B/N



INTELIGENCIA Y PRODUCTIVIDAD



Esta potente multifuncional con sus 55ppm es perfecta para grupos de trabajo medianos y grandes. Diseñada para poder manejar grandes trabajos de impresión, cuenta con un alimentador de documentos dual de una sola pasada, con capacidad para 100 originales y una velocidad de 100 ipm. Integre todos los documentos en sus flujos de trabajo gracias a la plataforma HyPAST™, además sus componentes de larga duración, garantizan fiabilidad, buenos costes de funcionamiento y generan un bajo impacto ambiental, como es habitual en las multifuncionales de Kyocera.

- › Hasta 55 páginas por minuto en A4 en blanco y negro
- › Componentes de larga duración que confieren una fiabilidad y eficiencia sin precedentes
- › Diseño compacto
- › Impresión, copia, escaneo y fax a doble cara de serie
- › Bajo consumo energético
- › Pantalla táctil a color de 7"
- › HyPAS™, plataforma de soluciones que permiten potentes personalizaciones
- › Escaneo rápido gracias a su alimentador de documentos a doble cara de una sola pasada
- › Escaneo directo a formato MS Office o PDF texto gracias al Scan Extension Kit
- › Impresión móvil vía AirPrint, Mopria o Google Cloud Print



La ECOSYS M3655idn incorpora componentes de larga duración que garantizan un funcionamiento eficaz y fiable en entornos de oficina exigentes. Ofrece productividad y máxima fiabilidad a la vez que es extremadamente respetuosa con el medio ambiente.

GENERAL

Tecnología: KYOCERA ECOSYS Láser, plataforma de soluciones HyPAS

Panel de control: pantalla táctil a color de 7" con ángulo de giro y altavoz para notificación de trabajos

Velocidad: hasta 55 ppm

Velocidad de impresión en dúplex: 39,5 ppm

Resolución: 1.200 x 1.200 ppp (impresión), 600 x 600 ppp (escaneo y copia)

Tiempo de calentamiento: aprox. 25 segundos o menos

Tiempo de primera impresión: aprox. 4,9 segundos o menos

Tiempo de primera copia: aprox. 6 segundos o menos (DP), aprox. 7 segundos o menos (crystal de exposición)

CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz + ARM Cortez M3 100MHz

Memoria (est./máx.): 1 GB RAM / 3 GB RAM + 128 GB SSD

Interfaces de serie: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x ranura USB 2.0, Gigabit Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT (IPv6, IPv4, IPSec), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) opcional, 1 ranuras eKUO para servidor interno de impresión opcional o tarjeta SD opcional

Dimensiones (An x P x Al): 480 x 495 x 590 mm

Peso: aprox. 24,1 Kg

Alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Imprimiendo: 711 W

Copiando: 731 W

Certificados: TÜV/GS, CE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por KYOCERA en condiciones medioambientales normales

Capacidad de entrada: bandeja multipropósito de 100 hojas, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Folio, personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm); depósito universal de 500 hojas, 60–120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, Folio, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Capacidad máx. con opciones: 2.600 hojas

Unidad dúplex: dúplex de serie, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Carta, Legal

Alimentador de documentos a doble cara de una sola pasada: 100 originales, 50-120g/m², A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, personalizado (105 x 148–216 x 356 mm)

Capacidad de salida: máx. 500 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Lenguaje de control: PRESCRIBE II c

Emulaciones: PCL6 (5c/XL), PostScript 3 (KPDL3), impresión directa PDF, impresión directa XPS, AES, impresión directa TIFF/JPEG, Open XPS, Line Printer, IBM ProPrinter X24E, Epson LQ-850

Sistemas operativos: todos los sistemas operativos actuales de Windows, MAC OS X versión 10.8 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa

petición

Fuentes / códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL6, KPDL 3), 8 fuentes (Windows), 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión y 1 código de barras de 2 dimensiones (PDF-417)

Funciones de impresora: impresión directa de PDF encriptados, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3

Impresión móvil: KYOCERA My Panel, KYOCERA Mobile Print app para Android e iOS, AirPrint, Mopria, Direct-WiFi (opcional), Google Cloud Print

FUNCIONES DE COPIA

Tamaño máximo del original: A4 / Legal

Copiado continuo: 1-999

Zoom: 25-400% en incrementos del 1%

Porcentaje de ampliación/reducción: 7R/5E

Ajuste de imagen: texto + foto, foto, texto, mapa, documento impreso

Funciones de copia: clasificación electrónica, copia de DNI, 2en1, 4en1, cambio de depósito automático, eliminación de páginas en blanco

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad: envío a e-mail, a FTP, a SMB, a USB, TWAIN (red, USB), WSD y WIA

Velocidad de escaneo: 60 ipm (300 ppp, A4 B/N), 40 ipm (300 ppp, A4 color), 100 ipm (300 ppp, A4 B/N) (dúplex), 74 ipm (300 ppp, A4 color) (dúplex).

Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 ppp (256 escala de grises)

Tamaño máximo de escaneo: A4, Legal, Banner (máx. 915mm)

Tipo de original: texto, foto, texto + foto, texto fino, optimizado para OCR

Formato de archivo: TIFF, PDF, PDF/A, PDF de alta compresión, PDF encriptado, JPEG, XPS, PDF/A-1/b, PDF/A-2a/b/u, Open XPS, MS Office*, PDF texto*

*Requieren Scan Extension Kit (A) opcional

Método de compresión: MMR/JPEG

Funciones de escáner: escaneo de banner, escaneo a color, libreta de direcciones integrada, compatibilidad con directorio activo, transferencia de datos encriptados, envío múltiple (e-mail, fax, carpeta SMB/FTP, impresión) de una vez, eliminación de página en blanco

FUNCIONES DE FAX (Opcional)

Compatibilidad: Super G3

Velocidad de módem: máx. 33,6 kbps

Velocidad de escaneo: 2 segundos o menos

Libreta de direcciones: 200 números

Densidad de escaneo:

Normal: 200 x 100 ppp

Fino: 200 x 200 ppp

Superfino: 200 x 400 ppp

Ultrafino: 400 x 400 ppp

Medio tono: 256 escala de grises

Tamaño máximo del original: A4/ Legal, Banner (máx. 915mm)

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria de recepción: 256 hojas o más

Funciones: fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, transmisión y recepción encriptadas, sondeo de transmisión y recepción, difusión

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner según ISO/IEC 19752

Tóner TK-3190K: tóner negro para 25.000 páginas A4

La capacidad del tóner inicial negro es de 10.000 páginas A4

Grapas SH-13: Cartucho 2 x 1.500 grapas para MS-5100

OPCIONES

Scan Extension Kit (A): escaneo a PDF texto (OCR embobido) o MS Office (docx, xls, pptx)

*Requiere HD-6, HD-7 o tarjeta SD

PF-3110 Depósito de papel (máx 4 unidades): 500 hojas, 60–220 g/m², A4, A5, B5, Carta, Legal, personalizado (92 x 162–216 x 356 mm)

PT-320 Bandeja de salida: bandeja de salida de 250 hojas cara arriba

Grapadora MS-5100 / MS-5100 B: grapadora semiautomática de una sola posición, 20 hojas, 1.500 grapas incluidas

Data Security Kit (E): conforme a la ISO 15408 con nivel de seguridad EAL2

*Requiere HD-6, HD-7 o tarjeta SD

Ampliación de memoria: MD3 1 GB / DDR3 2 GB

HD-6: SSD de 32 GB

HD-7: SSD de 128 GB

UG-33: compatibilidad ThinPrint

Lector de tarjetas USB IC + Card Authentication Kit (B): compatibilidad con numerosas tarjetas de autenticación

Soporte Lector de tarjetas IC 10

Interfaz opcional

IB-36: tarjeta de red inalámbrica y Direct Wi-Fi

IB-50: tarjeta Gigabit Ethernet (10Base-T/100BaseTX/1000BaseT)

IB-51: tarjeta Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)

CB-360W: mesa alta de madera con almacenamiento. 38 x 41 x 51cm (An x P x Al)

CB-3605W: mesa baja de madera con almacenamiento. 38 x 41 x 25cm (An x P x Al)

GARANTÍA

Garantía de 1 año de serie. KYOCERA garantiza los tambores y reveladores durante 3 años o un máximo de 500.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la impresora sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento

KYOLIFE Ampliación de garantía de hasta 5 años para el equipo y sus opciones



mopria **HyPAS**™

Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Calle Manacor, 2 28290 Las Rozas, Madrid, España.

Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19
www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

KYOCERA
Document Solutions